

CARBONELL

PLANCHADORA SECADORA

MCM



CARBONELL MAQUINARIA PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL

PLANCHADORA SECADORA modelo MCM

- Entrada y salida por la parte delantera, por lo que puede instalarse la máquina contra la pared.
- Las cintas de introducción y planchado son de NOMEX, material resistente a altas temperaturas.
- Barra de seguridad anti-mano. Dos botones de parada de emergencia, uno en cada lado, para detener inmediatamente la misma en caso de necesidad.
- Nuevo microprocesador, fácil e intuitivo de usar, que permite crear, etiquetar y guardar hasta 30 programas de planchado. Información referente a la operación en ejecución y a las realizadas del mismo mostrándose en una gran pantalla (contador).
- Control electrónico de temperatura y velocidad de planchado, Cool Down, aspiración. Compensación automática de la velocidad de planchado en función de la temperatura de la plancha: cuando la temperatura disminuye debido a la humedad de la ropa, la velocidad de planchado disminuye automáticamente y proporcionalmente a fin de asegurar la mezcla óptima de los dos parámetros y mejora la calidad de planchado.
- Bandejas grandes para depositar la ropa que se introduzca y para recoger la ropa planchada.

MODELO		MCM 2500	MCM 2800	MCM 3200
Nº Rodillos		1	1	1
Longitud rodillo	mm.	2508	2717	3135
Diámetro rodillos	mm.	502	502	502
Velocidad	Mts./min.	1-9	1-9	1-9
Evaporación	l/h	31	34	40
Producción	Kg/h	62	68	80
Capacidad aspiración vahos	m ³ /h	350	350	350
Ruido	db	55	55	55
ELECTRICIDAD				
Resistencias	W	18 x 2700	18 x 2900	18 x 3400
Potencia calentamiento	kW	48,6	52,2	61,2
Consumo total	kW	49,3	52,9	61,9
VAPOR				
Consumo	Kg/h	100	110	125
Conexión vapor	Pulg.	1	1	1
Conexión condensados	Pulg.	1	1	1
Presión	bar	1-12	1-12	1-12
GAS				
Quemadores		2	2	2
Potencia calentamiento	kW	53	57	68
Conexión entrada	Pulg.	1	1	1
Salida de humos	m ³ /h	350	350	350
DIMENSIONES				
Ancho	mm.	3413	3622	4040
Profundo	mm.	1100	1100	1100
Alto	mm.	1868	1968	1868
Peso bruto	Kg.	1263	1378	1493
Peso neto	Kg.	1163	1268	1373

Reservado el derecho de introducir modificaciones



Opciones:

Salida motorizada con posibilidad de elección de salida por la parte anterior o posterior de la máquina.

Sistema plegador y doble vía con pliegues longitudinales.

Sistema de alimentación automática -introducción-

CARBONELL CIA. ANMA.

C/ París, 1 – 2A (Polig. Ind. “Cova Solera”)

08191 – Rubí (Barcelona)

Tel.: 93 697 12 81 Fax: 93 699 24 78

e-mail: carbonell@carbonellcia.com

web: www.carbonellcia.com